

Druckunterlagen

Die Anlieferung von Druckunterlagen für unsere CTP-Produktion erfolgt gemäss heutigem Stand der Technik digital. Die hierfür erforderlichen technischen Parameter können Sie nachfolgendem Beschrieb entnehmen. In Einzelfällen können wir unter Mehraufwendungen (*diese werden gesondert nach Aufwand berechnet*) auch Filmmaterial verarbeiten und/oder redigitalisieren.

Die technischen Spezifikationen für fertige Produktionen (belichtungsfertige Files) bitten wir je nach Produkt vorgängig mit unserer Technik zu definieren und auszutesten. Dies beinhaltet alle Detailinformationen und Angaben zur Produktion und zu den Seitenformaten.

Panoramaseiten, s/w und mehrfarbig (alle Formate)	Negativfilm (seitenrichtig) Farbverbindliches Proof oder Andruck
1- bis 4-farbige Seiten (alle Formate)	Negativfilme (seitenrichtig) mit Passkreuzen, drei Andrucke mit Messbalken in Druckrichtung auf Zeitungspapier (55 g/m ²)
Wichtig!	Inserate mit zwei Sonderfarben müssen über Skalafarben gelöst werden.

Anforderungen an Lithos und Andrucke für den Zeitungsoffsetdruck

Rasterweite	40 L/cm			
Punktform	runder Punkt			
Rasterpunkt	im Licht	0%		
	erstdruckender Ton	1%		
	bei Bildabschluss	2-3%		
	in der Tiefe	95%		
Rasterwinkelung		C	M	Y
	unbunt	15°	75°	0°
	bunt	75°	45°	0°
	Gelb immer	0°		
	Zeichnende Buntfarbe	45°		
Flächendeckung inkl. Graubalance	Lithos ca. 230% +/-10%	50%	40%	40%
Bildaufbau	C + M + Y	120-150%		
UCR/ unbunt	Schwarz	90-100%		
	C + M + Y + S	220-240%		
	In der Unbunt-Technik entspricht dies einer Buntfarben-Addition von 40 bis 50%.			
Filme	Filmdicke 10/100 mm, Negativ seitenrichtig			
Filmdeckung	min. 0,4			
Passzeichen	zwei parallele Passkreuze in der Horizontalen oder Vertikalen mit Farbbezeichnung			
Optimale Stärke für Rasterflächen	Grauraster unter Schrift optimal	15%		
	Farbraster unter Schrift optimal	20%		
Linienstärke	0,5 mm (z. B. Rahmen)			
Color-Management-System	Das ICC-Profil kann unter folgender Adresse heruntergeladen werden: http://www.tamedia.ch/d/onlineservice/home.html			

Anforderungen an den 4-Farben-Andruck für den Zeitungsoffsetdruck

Papier	36-48 g/m ² Zeitungsoffset, Weissort Zeitungsstandard				
Farbe	Europa-Skala DIN 16539/SNV 0066213				
Farbreihenfolge	Cyan-Magenta-Schwarz-Yellow				
Farbdichten	Cyan 0,95	Magenta 0,90	Schwarz 1,10	Yellow 0,90	Toleranz +/-0,1
Gemessen mit	Gretag/XRITE oder ähnlichen Geräten mit Schmalband- und Polarisationsfilter				
Kontrollelement	40er-Raster, Brunner-Eurostandard-Press, quer zur Druckrichtung				
Punktzunahme	(nach Murray-Davis-Formel) bei: 50%		C/M/Y/S = 28%		
Andruckersatz (Proof)	Es gelten dieselben Werte wie beim Andruck. Weisse und glänzende Andrucke sind unbrauchbar. Für PQC-Auswertungen ist der Medienkeil zwingend.				
Anzahl Andrucke	drei Andrucke				
Druckrichtung	Zeitungsformat: parallel zum Bund		Tabloidformat: quer zum Bund		
Druckplatten	Negativplatten				
Belichtung	CTP. Angelieferte Filme werden mittels Purup-Eskofot-Scanner faksimile redigitalisiert.				

Inserate für die Zeitungen elektronisch übermitteln

Die elektronische Übermittlung von Daten (E-Mail, ISDN, Print-Online, Datenträger) anstelle von Manuskripten, Vollvorlagen oder Filmen gehört zum Alltag der Inserateverarbeitung. Um eine reibungslose Abwicklung Ihrer Aufträge zu gewährleisten, bitten wir Sie, folgende Punkte zu beachten:

Übermitteln Sie uns immer PDF-Files (High-End). Einstellungen siehe technische Angaben.

Falls dies nicht möglich ist, generieren Sie bitte EPS-Files.

Nur ausnahmsweise akzeptieren wir generische Files.

Senden Sie uns die Inseratefiles sowie den Insertionsauftrag möglichst zusammen.

Falls Sie uns Ihren Insertionsauftrag und die Inseratefiles getrennt senden, beachten Sie bitte Folgendes:

Insertionsauftrag	Ergänzen Sie die üblichen Angaben wie Kundenadresse, Zeitung, Stichwort, Erscheinungsdaten mit der Information, über welchen Eingangskanal Sie uns das Inserat übermitteln.
Inseratefiles	Speichern Sie Ihr File mit folgendem Namen: Kürzel Zeitung*/erstes Erscheinungsdatum/Kundenname/Stichwort Beispiel: TA3010KundeStichwort * TA für Tages-Anzeiger, STA für Stellen-Anzeiger, AL für Alpha, SZ für SonntagsZeitung, ZE für ZürichExpress Damit helfen Sie uns, Ihren Auftrag einwandfrei zu verarbeiten.

Übermitteln Sie uns die Daten nur einmal. Mehrfache Übertragungen können irrtümlich als zusätzliche Bestellungen interpretiert werden.

Annahmeschluss	Bitte beachten Sie, dass wir bis zum Annahmeschluss im Besitz der kompletten Auftragsdaten (kommerzieller Auftrag und Inseratefile) sein müssen. Später übermittelte Inserate werden auf das nächstmögliche Erscheinungsdatum geschoben.
-----------------------	--

Senden Sie uns allfällige elektronisch übermittelte Korrekturen mit genauen Auftragsangaben und deutlich als Korrektur bezeichnet. Nach Annahmeschluss können keine Korrekturen mehr ausgeführt werden.

Datenübermittlung	ISDN Leonardo Pro E-Mail Print-Online	Tages-Anzeiger, Stellen-Anzeiger, ALPHA, SonntagsZeitung 01 240 26 72 oder 01 240 31 45 ZürichExpress 01 248 59 40 inserat@tamedia.ch Herr Obrist, Zürcherstrasse 39, 8952 Schlieren Telefon 01 258 17 70, Fax 01 258 17 71
Datenträger	Disketten, CD-ROM, Iomega Zip-Drive 100 MB, Iomega Jaz 1/2 GB, Magneto Optical 120/230 MB, SyQuest-Cartridges 44/88/200 MB	

Technische Angaben

PDF-Files	PDF-Files sind mit nachstehenden Einstellungen zu generieren:
PostScript-Datei	Druckertreiber Laserwriter 8.x
Papierformat-Menü	Grösse 100% (falls Anzeige 1:1), Druckerbeschreibung Acrobat Distiller, Papierbreite = Dokumentbreite
Drucken - Menü	Ausgabe Datei, Sep. aus, Format Binär, Level-2-kompatibel, Zeichensätze alle beifügen
High-End-PDF	Kompatibilität Acrobat 3.0
Komprimierung	Farb- und Graustufen-Bitmap-Bilder: Neuberechnung auf 200 dpi – automatische Komprimierung ZIP/JPEG = Mittel – Schwarzweiss-Bitmap-Bilder: Neuberechnung auf 1270 dpi – manuelle Komprimierung CCITT Group 4
Fonteinbettung	Alle Fonts einbetten, Font-Untergruppen 99%
Erweitert	Mit Prolog/Epilog konvertieren, OPI-Kommentare beibehalten, Einstellungen zum Überdrucken beibehalten, Farbkonvention keine Änderung Eine umfassende, aktuelle Dokumentation «PDF-Workshop» ist auf www.tages-anzeiger.ch resp. sonntagszeitung.ch unter Anzeigen, Tarif verlinkt.
EPS-Files	EPS-Files sind im PC-Format mit TIF-Ansicht zu generieren. Die Schriften sollten in Zeichenwege oder Kurven umgewandelt oder eingebunden werden. Die Dokumentgrösse sollte der bezahlten Anzeigenfläche entsprechen, die Position der Anzeige innerhalb des Dokuments dem Stand innerhalb der bezahlten Fläche in der Zeitung.
PostScript-Files	Bei PostScript-Files sollte ein Belichter als Druckerart angegeben werden (Standard-Belichter 1270 dpi, APS-6/80 1270 dpi L2, Linotronic 1270 dpi). PostScript-Fonts im PostScript-File einbinden.
Installierte Programme	QuarkXPress 4.04, PageMaker 6.5, Photoshop 5.5/6.01, Illustrator 9.01, Freehand 9.0, Word 6/97/98/2000. Platzierte Bilder bitte mitschicken. Die benutzten Zeichensatzkoffer und PostScript-Fonts sollten mitgegeben werden, ausser Schriften der Adobe Type Library.